



\* 取付穴無しも製作可能です。

呼称寸法 (ケーシング穴開け寸法)

外寸法・・・呼称寸法 + 55

有効寸法・・・呼称寸法 - 30

参考図は

型式 SD-4040(呼称寸法:400×400)です。

点検扉 ステンレス製外開き 型式一覧(7種類) 寸法単位(mm)

型 式	呼称寸法	外寸法	有効寸法
SD-3030	300 × 300	355 × 355	270 × 270
SD-4040	400 × 400	455 × 455	370 × 370
SD-4060	400 × 600	455 × 655	370 × 570
SD-4545	450 × 450	505 × 505	420 × 420
SD-4560	450 × 600	505 × 655	420 × 570
SD-5050	500 × 500	555 × 555	470 × 470
SD-6060	600 × 600	655 × 655	570 × 570

本体 ( 枠 )	SUS304 1.0t
本体 ( 扉 )	SUS304 1.0t
扉裏板	SUS304 0.5t
断熱材	グラスウール 25t 24kg/m <sup>3</sup>
パッキン	ネオレンソール
ハンドル	SUS304
取付穴	5 (約100 <sup>mm</sup> づつ)

品名・材料	点検扉 ( 外開き )		御得意先		御承認
	SUS304		納入先		
尺 度	≠	作 成	2009/02/01	図 番	2009-0201-SD
設 計		製 図		担 当	
株式会社 共 進					

第3角法