



防火シャッター 標準タイプ 型式一覧(55種類)

寸法単位(mm)

D \ W	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	KFS -1515	KFS -2015	KFS -2515	KFS -3015	KFS -3515	KFS -4015	KFS -4515	KFS -5015	KFS -5515	KFS -6015
200		KFS -2020	KFS -2520	KFS -3020	KFS -3520	KFS -4020	KFS -4520	KFS -5020	KFS -5520	KFS -6020
250			KFS -2525	KFS -3025	KFS -3525	KFS -4025	KFS -4525	KFS -5025	KFS -5525	KFS -6025
300				KFS -3030	KFS -3530	KFS -4030	KFS -4530	KFS -5030	KFS -5530	KFS -6030
350					KFS -3535	KFS -4035	KFS -4535	KFS -5035	KFS -5535	KFS -6035
400						KFS -4040	KFS -4540	KFS -5040	KFS -5540	KFS -6040
450							KFS -4545	KFS -5045	KFS -5545	KFS -6045
500								KFS -5050	KFS -5550	KFS -6050
550									KFS -5555	KFS -6055
600										KFS -6060

本体	SUS430 1.5t
羽根	SUS430 1.5t
温度ヒューズ	銅製 280 175 120
取付穴	5
取手	SUS430 1.5t
風量調整ギア	SUS430 1.5t

品名・材料	防火シャッター(FVS)		御得意先	御承認
	SUS430 1.5t		納入先	
尺度	≠	作成 2009/02/01	図番	2009-0201-KFS
設計	製図	担当	株式会社 共 進	

第3角法